

Der automatische Schmierstoffgeber

mit 120 ml Volumen

BEKA[®] ONE 120

Made in
GERMANY 

Wiederbefüllbar

- Für Fett und Öl geeignet
- Nachfüllen jederzeit möglich
- Schmiernippel zum Befüllen ohne Demontage

Umweltfreundlich

- Lange Verwendungszeit
- Keine Wegwerf-Kartuschen

Wirtschaftlich

- Bis zu 6 x 120 ml Schmierstoff
- Befüllung mit Fettpresse

Effizient

- Elektromechanischer Antrieb
- Exakte Dosierung
- Druckbereich 10 bar
- Anzeige Restkapazität per LED

...mehr Leistung
zu reduzierten Kosten!



6x120
= 720 ml
SCHMIERSTOFF

BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
Beethovenstraße 14
fon +49 9241 729-0
beka@beka-lube.de

91257 Pegnitz/Bayern
fax +49 9241 729-50
www.beka-lube.de












Der automatische Schmierstoffgeber

mit 120 ml Volumen


BEKA[®] ONE 120

Der automatische Schmierstoffgeber BEKAONE ist die ideale Lösung für die zuverlässige Versorgung einzelner Schmierstellen:

Made in
GERMANY 

-  **BEKAONE** wird **elektromechanisch** angetrieben und zeichnet sich durch hohe **Dosiergenauigkeit** aus. Steuerung und Überwachung durch **Microcontroller**.
-  **BEKAONE** kann in einem **weiten Temperaturbereich** eingesetzt werden: Von **-20 °C bis +60 °C** (bei geeignetem Schmierstoff).
-  **BEKAONE** sorgt für zuverlässige Schmierstoffversorgung: Bis zu **24 Monate** pro Füllung!
-  **BEKAONE** kann bis zu **6 Mal** befüllt werden. Das entspricht einer Schmierstoffkapazität von insgesamt **720 ml**.
-  **BEKAONE** kann jederzeit einfach und schnell mit einer **Fettpresse** befüllt werden. **Geringe Kosten** durch die Verwendung von Fett aus Kartuschen.
-  **BEKAONE** verursacht nur **geringe Wartungskosten**, da die Wiederbefüllung ohne Demontage oder Kartuschenwechsel geschieht.
-  **BEKAONE** besitzt einen **höheren Förderdruck** als konventionelle Geräte und ist somit auch für Anwendungen mit größerem Gegendruck verwendbar.
-  **BEKAONE** **schont den Schmierstoff**, da kein permanenter Druck ausgeübt wird. Dadurch auch für Schmierstoffe geeignet, die zu Separation neigen.
-  **BEKAONE** ist wahlweise **unbefüllt** oder **mit Fettfüllung** erhältlich. **Spezielle Schmierstoffe auf Anfrage**.

LAUFZEIT bis zu
24
MONATE



MAXIMALDRUCK
10
BAR



Volumen:	120 ml (nachfüllbar)
Entleerungen:	max. 6 = 720 ml
Schmierstoff:	Öl oder Fett bis NLGI Kl. 2
Temperaturbereich:	-20 °C bis +60 °C (bei geeignetem Schmierstoff)
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Durchmesser / Höhe:	70 mm / 127 mm
Schutzart:	IP 65 (mit Membranaufkleber)
Stromversorgung:	Li-Batterien
Laufzeit pro Füllung:	1 / 3 / 6 / 12 / 24 Monate
Betriebsdauer Batterien:	max. 48 Monate
Anschlussgewinde:	Außengewinde R1/4
Bestellnummer:	10112271 (unbefüllte Version)

Indirekter Schmierstellenanschluss mit Schlauchleitung möglich!



Schmierstoffgeber für jede Anwendung



AT2078000718 DE 1090200596