

El lubricador
automático
con un volumen de 120 ml

BEKA®
ONE
120

Recargable

- Adecuado para grasa o aceite
- Recarga en cualquier momento posible
- Boquilla de llenado incorporada, sin necesidad de desmontaje

Made in
GERMANY 

Ambientalmente amigable

- Tiempo de uso prolongado
- Sin cartuchos desechables

Económica

- Hasta 6 cargas de 120 ml de lubricante
- Llenado con una bomba de engrase manual

Eficiente

- Accionamiento electromecánico
- Dosificación exacta
- Rango de presión 10 bar
- Indicación por LED de la capacidad restante

**...más rendimiento
a costos reducidos!**



6x120
= 720 ml
DE LUBRICANTE

BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
Beethovenstraße 14
fon +49 9241 729-0
beka@beka-lube.de

91257 Pegnitz/Bayern
fax +49 9241 729-50
www.beka-lube.de












El lubricador automático

con un volumen de 120 ml


BEKA ONE 120

El lubricador automático BEKAONE es la solución ideal para la lubricación confiable de puntos de lubricación individuales:

Made in GERMANY 

-  **BEKAONE** trabaja de forma **electromecánica** y se caracteriza por su gran **precisión en la dosificación**. Control y supervisión mediante un **microcontrolador**.
-  **BEKAONE** puede ser utilizado en un **amplio rango de temperaturas**: desde **-20 °C hasta +60 °C** (con el lubricante adecuado).
-  **BEKAONE** proporciona una lubricación confiable: hasta **24 meses** por carga!
-  **BEKAONE** puede llenarse hasta **6 veces**. Lo que se corresponde con una capacidad de lubricante de **720 ml**.
-  **BEKAONE** se puede llenar fácil y rápidamente con una **bomba de engrase manual**. Al utilizar grasa de cartuchos, se **reducen considerablemente los costos**.
-  **BEKAONE** tiene **bajos costos de mantenimiento**, ya que la recarga de lubricante se realiza sin desmontaje de la boquilla de llenado ni cambio de cartucho.
-  **BEKAONE** posee una **presión de entrega más alta** que los dispositivos convencionales, por lo que también es adecuado para aplicaciones con mayor contrapresión.
-  **BEKAONE protege el lubricante**, ya que no se ejerce presión permanente. En consecuencia, también es adecuado, para lubricantes que tienden a la segregación.
-  **BEKAONE** está opcionalmente disponible **con o sin carga de lubricante**.
Lubricantes especiales: a petición.

VIDA ÚTIL
24
MESES



PRESIÓN MÁXIMA
10
BAR



Volumen:	120 ml (recargable)
Descargas:	máx. 6 = 720 ml
Lubricante:	aceite o grasa hasta NLGI 2
Rango de temperatura:	-20 °C a +60 °C (con el lubricante adecuado)
Presión de funcionamiento:	máx. 10 bar
Diámetro / altura:	70 mm / 127 mm
Tipo de protección:	IP 65 (con adhesivo de diafragma)
Alimentación de corriente:	baterías de Litio
Vida útil por carga:	1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses
Duración de las baterías:	máx. 48 meses
Rosca de amarro:	rosca exterior R1/4
Número de pedido:	10112271 (versión sin lubricante)

La conexión a un punto de lubricación indirecto es posible, con un conducto de tubo flexible (manguera)!

AT2078000718 ES 1.090200618



El lubricador para toda aplicación

