

El lubricador  
**automático**  
con un volumen de 250 ml

**BEKA**<sup>®</sup>  
**ONE**  
**250**

## Recargable

- Adecuado para grasa o aceite
- Recarga en cualquier momento posible
- Boquilla de llenado incorporada, sin necesidad de desmontaje

Made in  
**GERMANY** 

## Ambientalmente amigable

- Tiempo de uso prolongado
- Sin cartuchos desechables

## Económica

- Hasta 6 cargas de 250 ml de lubricante
- Llenado con una bomba de engrase manual

## Eficiente

- Accionamiento electromecánico
- Dosificación exacta
- Rango de presión 10 bar
- Indicación por LED de la capacidad restante

**...construido para grandes  
requerimientos de lubricante!**



**6x250**  
**1500** ml  
DE LUBRICANTE

**BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG**  
Beethovenstraße 14  
fon +49 9241 729-0  
beka@beka-lube.de

91257 Pegnitz/Bayern  
fax +49 9241 729-50  
www.beka-lube.de












# El lubricador automático

con un volumen de 250 ml


# BEKA ONE 250

El lubricador automático BEKAONE es la solución ideal para la lubricación confiable de puntos de lubricación individuales:

Made in GERMANY 

-  **BEKAONE** trabaja de forma **electromecánica** y se caracteriza por su gran **precisión en la dosificación**. Control y supervisión mediante un **microcontrolador**.
-  **BEKAONE** puede ser utilizado en un **amplio rango de temperaturas**: desde **-20 °C hasta +60 °C** (con el lubricante adecuado)
-  **BEKAONE** proporciona una lubricación confiable: hasta **24 meses** por carga!
-  **BEKAONE** puede llenarse hasta **6 veces**. Lo que se corresponde con una capacidad de lubricante de **1500 ml**.
-  **BEKAONE** se puede llenar fácil y rápidamente con una **bomba de engrase manual**. Al utilizar grasa de cartuchos, se **reducen considerablemente los costos**.
-  **BEKAONE** tiene **bajos costos de mantenimiento**, ya que la recarga de lubricante se realiza sin desmontaje de la boquilla de llenado ni cambio de cartucho.
-  **BEKAONE** posee una **presión de entrega más alta** que los dispositivos convencionales, por lo que también es adecuado para aplicaciones con mayor contrapresión.
-  **BEKAONE protege el lubricante**, ya que no se ejerce presión permanente. En consecuencia, también es adecuado, para lubricantes que tienden a la segregación.
-  **BEKAONE** está opcionalmente disponible **con o sin carga de lubricante**.  
**Lubricantes especiales: a petición.**

VIDA útil  
**24**  
MESES



PRESIÓN MÁXIMA  
**10**  
BAR



Volumen:	250 ml (recargable)
Volumen de dosificado:	0,24 ml/carrera
Descargas:	máx. 6 = 1500 ml
Lubricante:	aceite o grasa hasta NLGI 2
Rango de temperatura:	-20 °C a +60 °C (con el lubricante adecuado)
Presión de funcionamiento:	máx. 10 bar
Diámetro / altura:	70 mm / 243 mm
Tipo de protección:	IP 65 (con adhesivo de diafragma)
Alimentación de corriente:	baterías de Litio
Vida útil por carga:	1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses
Duración de las baterías:	máx. 48 meses
Rosca de amarro:	rosca exterior R1/4
Número de pedido:	10125399 (versión sin lubricante)

AT2078000718 ES 1090200421



El lubricador para toda aplicación

